

XPass 2

室外紧凑型RFID 读卡一体机



XPass 2是一款户外紧凑型RFID阅读器，基于Suprema最先进的RFID技术和多硬件平台。采用多款式技术，支持竖框式，联动箱式和联动箱键盘式，可在各种环境下提供完美的安装。XPass 2还支持双频（125kHz / 13.56MHz）RFID技术，可以使用最新的移动通信技术NFC和BLE读取移动卡。采用坚固的IP65 / IP67防尘防水性能以及IK08防破坏结构，适用于恶劣环境和户外安装。

特点



移动卡 (NFC和 BLE)



IP67 - 防水防尘



通过OSDP进行行业标准通信



IK08 - 防破坏



多种款式的硬件结构



多种类型RFID卡读取



通过安全元件增强安全性



以太网供电

规格



型号	XP2-MDPB	XP2-GDPB	XP2-GKDPB
125kHz 卡兼容性	EM	EM	EM
13.56MHz 卡兼容性	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
CPU	1.0GHz	1.0GHz	1.0GHz
内存	4GB Flash + 64MB SDRAM	4GB Flash + 64MB SDRAM	4GB Flash + 64MB SDRAM
最多用户数	200,000	200,000	200,000
最多文本日志数	1,000,000	1,000,000	1,000,000
移动卡	NFC, BLE	NFC, BLE	NFC, BLE
IP 等级	IP65, IP67	IP65, IP67	IP65, IP67
IK 等级	IK08	IK08	IK08
安装类型	Mullion	Gangbox	Gangbox
键盘	-	-	支持
Ethernet	支持(10/100 Mbps, 自动 MDI/MDI-X)	支持(10/100 Mbps, 自动 MDI/MDI-X)	支持 (10/100 Mbps, 自动 MDI/MDI-X)
RS-485	1通道主或从	1通道主或从	1通道主或从
Wiegand	1通道输入或输出	1通道输入或输出	1通道输入或输出
TTL	2通道输入	2通道输入	2通道输入
Relay	1 Relay	1 Relay	1 Relay
PoE	支持 (IEEE 802.3af 兼容)	支持 (IEEE 802.3af 兼容)	支持 (IEEE 802.3af 兼容)
声音	多音蜂鸣器	多音蜂鸣器	多音蜂鸣器
工作温度	-35°C ~ 65°C	-35°C ~ 65°C	-35°C ~ 65°C
工作湿度	0% ~ 95%, 非冷凝	0% ~ 95%, 非冷凝	0% ~ 95%, 非冷凝
电源	DC 12V 或 DC 24V	DC 12V 或 DC 24V	DC 12V 或 DC 24V
尺寸 (WxHxD, mm)	48 x 145 x 27	80 x 130 x 25	80 x 130 x 25
证书	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG



Suprema Inc.

深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦北座608室

电话: (86 755) 8320 3330

E-mail:sales@suprema.cc

网址: www.suprema.cc

