

XPass D2

户外紧凑型RFID读卡器



XPass D2是一款户外紧凑型RFID阅读器，基于Suprema最先进的RFID技术和多硬件平台，针对集中式门禁系统（如Suprema的CoreStation）进行了优化。使用多形式因子技术，支持竖框型，联动箱类型和联动箱键盘类型。利用双频（125kHz / 13.56MHz）RFID技术，XPass D2还支持使用最新移动通信技术NFC和BLE的移动卡。采用坚固的IP65 / IP67防尘防水性能以及IK08防爆结构，适用于恶劣环境和户外安装。

XPass D2

户外紧凑型RFID读卡器

特点



移动卡 (NFC and BLE)



IP67 - 防水防尘

OSDP

通过OSDP进行行业标准通信



IK08 - 防破坏



多种类型硬件机构



多类型RFID卡读取



通过安全元件增强安全性



使用BioStar 2发行智能卡

规格

类目			
	XPD2-MDB	XPD2-GDB	XPD2-GKDB
125kHz 卡兼容性	EM	EM	EM
13.56MHz 卡兼容性	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
移动卡	NFC, BLE	NFC, BLE	NFC, BLE
IP 级别	IP67	IP67	IP67
IK 级别	IK08	IK08	IK08
安装类型	Mullion	Gangbox	Gangbox
键盘	-	-	支持 (3x4)
RS-485	1通道(OSDP 兼容)	1通道(OSDP 兼容)	1通道 (OSDP 兼容)
Wiegand	1通道输出	1通道输出	1通道输出
TTL	1 通道防篡改输出, 3通道LED,蜂鸣器控制	1 通道防篡改输出, 3通道LED,蜂鸣器控制	1 通道防篡改输出, 3通道LED,蜂鸣器控制
声音	多声音蜂鸣	多声音蜂鸣	多声音蜂鸣
工作温度	-35°C ~ 65°C	-35°C ~ 65°C	-35°C ~ 65°C
工作湿度	0% ~ 95%, 非冷凝	0% ~ 95%, 非冷凝	0% ~ 95%, 非冷凝
电源	DC 12V	DC 12V	DC 12V
尺寸 (WxHxD, mm)	48 x 144.7 x 27	80 x 130 x 25	80 x 130 x 25
证书	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG

suprema
BIOMETRICS & SECURITY

Suprema Inc.

深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦北座608室

电话: (86 755) 8320 3330

E-mail:sales@suprema.cc

网址: www.suprema.cc

