

BioEntry W3

简单, 耐用, 安全



BioEntry W3 人脸认证设备, 采用 Suprema 最先进的 AI 技术。它配备了针对深度学习优化的 NPU, 可提供快速且高度准确的人脸认证。其设计纤薄紧凑, 独具出色抗冲击能力, 适应于恶劣环境条件, 耐用可靠, 将成为未来安防领域的领先解决方案。

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

BioEntry W3

简单、耐用、安全

BioEntry W3 提供简单、耐用且安全的门禁。其创新技术可确保您的数据保持私密，是注重隐私用户的终极解决方案。



保护私人数据

BioEntry W3 创新的安全功能解决了用户对生物识别设备数据隐私方面的担忧。移动模板允许用户通过移动设备验证访问权限，而无需在任何系统上存储人脸模板。

· 该设备拥有包括 ISO/IEC 27001 和 ISO/IEC 27701 在内的重要认证，证实了其在数据保护方面的顶级安全性。



外观简洁

BioEntry W3 外观设计简约，视觉上美观而精致。它减少了不必要的复杂性，专注于简洁的线条和直观的用户体验。

· 竖框类型 · 别致时尚的风格 · 黑色和灰色



坚固耐用

BioEntry W3 外壳坚固，经久耐用。它可以承受恶劣条件，经久耐用而不会失去其完整性或功能性。

· 防破坏：IK08

· 即使在恶劣的环境下也具有很强的抵抗物理冲击的能力。

· 防水：IP67

· 防尘防水，户外耐用



性能高效

BioEntry W3 门禁功能强大高效。它提供安全、可靠的性能，能够轻松处理复杂苛刻的任务。

· AI深度学习算法

· 嵌入 NPU 的设备 AI

· 最快人脸比对速度：0.2秒内

· 最多可存储30,000个人脸模板



规格

类型	型号	BEW3-DB	BEW3-APB
容量	最多凭证数量 (1:N)	人脸：30,000 卡：100,000	
	最多凭证数量 (1:1)	人脸：30,000 卡：100,000	
	最多文本日志数量	1,000,000	
	最多图片日志数量	10,000	
凭证	RF 选项	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ¹⁾ , FeliCa	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ¹⁾ , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos
	RF 读取范围 ²⁾	MIFARE/DESFire/EM: 50 mm, FeliCa: 30 mm	MIFARE/DESFire/EM/ iCLASS: 50 mm, FeliCa/HID Prox: 30 mm
	移动访问	NFC (Android), BLE (Android, iOS)	
硬件	CPU	1.5 GHz 四核 (2.0Tops)	
	内存	16 GB Flash + 2 GB RAM	
	LCD	1.3" PMOLED	
	摄像头	2MP 2EA	
	防水等级	IP67	
	防爆等级	IK08	
	重量	283g	291g
	尺寸 (WxHxD)	50x160x34.15 (mm)	
	电源	DC 12V 1.0A, DC 24V 0.6A	
	证书	CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, EAC, TELEC	
接口	以太网	支持 (10/100 Mbps, 自动 MDI/MDI-X)	
	PoE	-	PoE

¹⁾ 通过向后兼容 DESFire EV1 卡，支持 DESFire EV2/EV3 卡。CSN 和智能卡功能与 BioEntry W3 兼容。

²⁾ RF 读取范围将根据安装环境而变化。



Suprema Inc.

深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场2期东座1603室
T +86 755 8320 3330 W www.suprema.cc

